

Frontgitterzaunanlage

Typ: S-FZ



Höhen

1.00 m
1.25 m
1.50 m
1.75 m
2.00 m

Der **Frontgitterzaun Typ: "S-FZ"** wird in der gewünschten Höhe hergestellt, geliefert und montiert. Er ist verzinkt und grün nach RAL 6005 oder grau nach RAL 7030. Die Rahmen bestehen aus Ober- und Untergurt RR 60 / 40 mm, die Füllung aus RR 30 / 20 mm. Der Stababstand beträgt ca. 120 mm.

Die Pfosten sind aus RR 60 / 60 mm. Die Schraubverbindungen sind nicht sichtbar an den Pfosten angebracht.

Bei einer Zaunhöhe von 1.75 m und 2.00 m ist ein Übersteigschutz, bestehend aus einer Zackenleiste aus Bandstahl 30 / 3 mm, der als oberer Abschluß aufgeschweißt wird, möglich.

Die Oberfläche ist in feuerverzinkter Ausführung und zusätzlich kunststoffbeschichtet nach RAL 6005 oder RAL 7030.

Triplex-Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Mindestschichtdicke 50µm. Als zusätzlicher Korrosionsschutz bietet sich die hochwertige Kunststoffbeschichtung an.

LIEFERNACHWEIS:

SIPATEC - GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
42477 Radevormwald

Tel.: +49 (2195) 91 84 -0
Fax: +49 (2195) 91 84 -22
Internet: www.sipatec.de
e-Mail: info@sipatec.de

technische Änderungen vorbehalten