

Maschendrahtzaunanlage

Typ: S-MA

| Höhe | Pfosten Durchmesser | Abstand | Anzahl Spanndrähte | Maschendraht geflecht | Binde- draht |
|--------|------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.00 m | 42 mm | 3.00 m | 3 | 50/3.1/1000 | Marge |
| 1.25 m | 48 mm | 3.00 m | 3 | 50/3.1/1250 | je nach |
| 1.50 m | 48 mm | 3.00 m | 3 | 50/3.1/1500 | lfdm.- |
| 1.75 m | 60 mm | 3.00 m | 4 | 50/3.1/1750 | Anzahl |
| 2.00 m | 60 mm | 3.00 m | 4 | 50/3.1/2000 | |
| 2,25 m | 76 mm | 3.00 m | 4 | 50/3.1/2250 | |
| 2,50 m | 76 mm | 3.00 m | 4 | 50/3.1/2500 | |

Wahlweise mit 1- oder mehrlagigen Stacheldraht auf geraden oder abgewinkelten Auslegern.

Der **Maschendraht Typ S-MA** wird in gewünschter Höhe verzinkt, grün nach RAL 6005 oder grau nach RAL 7030 hergestellt, geliefert und montiert.

Die Pfosten aus Stahlrundrohr, je nach Ausführung, sind innen und außen feuerverzinkt, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet, bzw. PVC-ummantelt nach RAL 6005 oder RAL 7030 und werden im jeweiligen Abstand in 25 x 25 x 70 große Betoneinzelfundamente aus Beton C12/15 (B15) bei Bodenklasse 18.300, 2-4 höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.

Die Bespannung erfolgt mit verzinkten, PVC-ummantelten Maschendrahtgeflecht, je nach Ausführung, der fachgerecht an die Pfosten verspannt wird. Das Drahtgeflecht mit viereckigen, annähernd quadratischen Maschen nach DIN EN 10223-6 wird hergestellt aus Drähten nach DIN EN 10244-1 und -2 bzw. nach DIN EN 10245-1, -2, -3. Die Maschenweiten sind maximal 50mm, je nach Ausführung; Toleranzen richten sich nach DIN EN 10223-6, Tab.1. Der Drahtkerndurchmesser beträgt mindestens 2,0mm.

Die Spanndrähte haben einen Mindest-Kerndurchmesser von 2,5mm, Bindedrähte 1,4mm.

Strebenverbindungen für Anfangs-, Eck- und Knickpunkte, sowie Übersteigschutz aus Stacheldraht, 2-adrig, 4-spritzig und eng besetzt in grün oder grau zum Zaun passend je nach Ausführung und Wunsch lieferbar.

LIEFERNACHWEIS:

SIPATEC - GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
42477 Radevormwald

Tel.: +49 (2195) 91 84 -0
Fax: +49 (2195) 91 84 -22
Internet: www.sipatec.de
e-Mail: info@sipatec.de



technische Änderungen vorbehalten