

Frontgitterzaunanlage

Typ: S-Pali

Höhe	Rahmen	Füllung	Pfosten
1.25 m	RR 50/30 mm	QR 30/30 mm	QR 60/60 mm
1.50 m	RR 50/30 mm	QR 30/30 mm	QR 60/60 mm
2.00 m	RR 50/30 mm	QR 30/30 mm	QR 60/60 mm
2.50 m	RR 50/30 mm	QR 30/30 mm	QR 60/60 mm

Der **Frontgitterzaun Typ: "S-Palisade"** wird in der gewünschten Höhe hergestellt, geliefert und montiert.

Er ist verzinkt und grün nach RAL 6005 oder grau nach RAL 7030. Die Ober- und Untergurte sind aus RR 50/30 mm, die Füllstäbe aus RR 30/30 mm, oben ca. 150 mm, unten ca. 100 mm überstehend.

Die Füllstäbe haben einen Abstand von ca. 120 mm. Der Übersteigschutz besteht durch abgeschrägte Füllstäbe oben.

Die Pfosten sind aus QR 60/60 mm. Die Schraubverbindungen sind nicht sichtbar an den Pfosten angebracht.

Die Oberfläche ist in feuerverzinkter Ausführung und zusätzlich kunststoffbeschichtet nach RAL 6005 oder RAL 7030.

Triplex-Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Mindestschichtdicke 50µm. Als zusätzlicher Korrosionsschutz bietet sich die hochwertige Duplex-Pulverbeschichtung an.

LIEFERNACHWEIS:

SIPATEC - GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
42477 Radevormwald

Tel.: +49 (2195) 91 84 -0
Fax: +49 (2195) 91 84 -22
Internet: www.sipatec.de
e-Mail: info@sipatec.de

Technische Änderungen vorbehalten