

Pantanetzzaunanlage

Typ: S-Pant

Höhen

610 mm
810 mm
1.020 mm
1.220 mm
1.520 mm
1.830 mm
2.030 mm

Der *Pantanet-Super-Zaun Typ S-Pant* Gittergeflechtzaun wird in der gewünschten Höhe hergestellt, geliefert und montiert.

Er ist verzinkt und grün nach RAL 6009.

Die Pfosten sind aus Stahlrohr innen und außen feuerverzinkt, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet in grün. Sie werden im Abstand von ca. 3.00 m in Betoneinzelfundamente in C12/15, bei Bodenklasse DIN 18.300, 2-4, höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.

Die Bespannung erfolgt mit Gittergeflecht, welches mittels Flaschenzug fachgerecht verspannt wird.

Strebenverbindungen je nach Zaunverlauf an den Eck-, End- und Knickpunkten.

LIEFERNACHWEIS:

SIPATEC - GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
42477 Radevormwald

Tel.: +49 (2195) 91 84 -0
Fax: +49 (2195) 91 84 -22
Internet: www.sipatec.de
e-Mail: info@sipatec.de



technische Änderungen vorbehalten

Pantanetzzaunanlage
Typ: S-Pant

