

Pantanetzau, Typ: S-Light-Pant

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

lfdm. Pantanet-Zaun, _____m hoch, in verzinkter Ausführung und farbbeschichtet in *RAL 6009 - tannengrün*. Pfosten aus Stahlrohr, innen und außen feuerverzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet bzw. kunststoffummantelt.

Sie werden im Abstand von ca. 3,00 m in Betoneinzelfundamente in Beton C12/15, bei Bodenklasse DIN 18.300, 2-4, höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.

Die Bespannung erfolgt mit Gittergeflecht Typ"L" mit einer Maschenweite von 50/100 mm, Drahtstärken 2,0/2,5 mm, unterer Kantendraht 3,0 mm. Das Geflecht wird mittels Flaschenzug fachgerecht verspannt.

Der Preis beträgt per lfdm. einschließlich der erforderlichen Montage

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Stck. Pantanet-Strebenverbindungen an den Eck-, End- und Knickpunkten

Preis per Stück

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Liefernachweis

SIPATEC GmbH & Co. KG
 Max-Planck-Str. 3-5
 D - 42477 Radevormwald
 Tel.: +49 (2195) 9184-0
 Fax: +49 (2195) 9184-22