

## Ausschreibungstext

Rev. 00

## Drehkreuzanlage, Typ: S-DK

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Drehkreuzanlage Typ: S-DK

Freie Durchgangshöhe:	ca. 2.100 mm
Gesamthöhe:	ca. 2.300 mm
Freie Durchgangsbreite:	ca. 700 mm
Gesamtbreite:	ca. 1.600 mm
Drehtaktung:	120°-Teilung

Drehkreuzanlage mit elektrischer Drehrichtungssperre. Die Gegenrichtung wird durch eine starke, witterungsarme, geräuschlose Rücklaufsperre gesperrt. Konstruktion überwiegend aus stabilen Vierkantprofilen gefertigt, mit Absperrarmen aus U-förmig gebogenen Rundrohren. Mittelsäule und Absperrmechanismus mit wartungsarmen Kugellagern bestückt. Personenleitelement im Außenradius gebogen und mit senkrechten Füllstäben im Abstand von ca. 120 mm ausgekleidet. Oberer Rahmen inkl. Zackenleiste als Übersteigenschutz.

Alle konstruktiven Stahlteile innen und außen verzinkt, mechanische Verriegelungsteile gereinigt, grundiert und beschichtet.

Standard-Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.

Pfosten aus QR 140 mm, zum Einbau von Zusatzkomponenten (z. B. Sprechstellen, Leser etc.) geeignet.

Anlage aufrüstbar mit einer zweiten elektrisch steuerbaren Drehrichtungssperre.

Stromanschluss: 230V / 50Hz / 250W entspr. VDE

Steuerspannung: 24V DC

Ansteuerung: über potentialfreien Kontakt, ca.  
0,3 Sek. 200 - 20 mA sicher  
schaltend

Time-Out-Funktion: in 3 Varianten programmierbar

Anlage inkl. kompletter elektronischer Steuerung mit Netzgerät zur Versorgung der Anlage mit 24V DC und zur Steuerung des Drehablaufes.

Die steuerbaren Drehrichtungen sind bei Stromausfall aus sicherheitstechnischen Gründen frei drehbar.

Drehkreuzanlage zusätzlich beschichtet nach RAL \_\_\_\_  
nach Wahl des AG.

Der Preis beträgt per Stück

**POSITIONSPREIS:** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Stck. Elektrische Sperre für zweite Drehrichtung für Funktion der Drehkreuzanlage als Eingangs- und Ausgangsportal</p> <p>Der Preis beträgt per Stück</p> <p><b>POSITIONSPREIS:</b> _____ € _____ €</p>		
		<p>Stck. Dachkonstruktion            flach mit integriertem Regenablauf.            Unterseite: Aluminiumpaneele            Der umlaufende Dachrand 200 mm aus pulverbeschichtetem Alu-Blech als Attika.</p> <p>Der Preis beträgt per Stück</p> <p><b>POSITIONSPREIS:</b> _____ € _____ €</p>		
		<p>Stck. Lichtanlage für Dachkonstruktion,            bestehend aus 2 Leuchtstoffröhren 2 x 40 Watt oder Halogen-Spots</p> <p>Der Preis beträgt per Stück</p> <p><b>POSITIONSPREIS:</b> _____ € _____ €</p>		
		<p>Stck. Stand Alone Zutrittskontrolle            Zugang über berührungslos arbeitende Karten, Zulassung bzw. Sperrung jeder einzelnen Karte ohne Präsenz der Originalkarte möglich für bis zu 9.999 Einträge konzipiert  <u>Anwendungsbeispiele:</u>            Zutrittskontrolle im Personalbereich bei Firmen mit Publikumsverkehr, Materiallager etc. Zufahrtskontrolle bei Firmenparkplätzen, Parkplätze für Wohnanlagen, Campingplätze etc. Weitere Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Sicherung von Schlüsselkästen</p> <p>Der Preis beträgt per Stück.</p> <p><b>POSITIONSPREIS:</b> _____ € _____ €</p>		
		<p>Stck. Codekarte, berührungslos, ohne Codierung, Reichweite ca. 50 - 80 mm</p> <p>Der Preis beträgt per Stück</p> <p><b>POSITIONSPREIS:</b> _____ € _____ €</p>		

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Zutrittskontrolle SIPATEC-A1, PC-gesteuerte Zugangskontrolle mit Zugang über berührungslos arbeitenden Leser oder Magnetkartenleser  
Zur Verwaltung von bis zu 9.999 Nutzern bei gleichzeitiger Steuerung von bis zu 31 Zugängen.

Jedem Nutzer können unabhängig voneinander beliebige Zugänge und Zeitzonen zugeordnet werden. Zulassungs- und Ablaufdatum der Karten bestimmbar. Konfiguration von bis zu 48 verschiedenen Zeitzonen, die jeweils Bezeichnungen erhalten können (z. B. Öffnungszeiten Mo - Do, Öffnungszeiten Fr, Hausmeister etc.)

Für jeden Nutzer können umfangreiche Einträge hinterlegt werden (Anrede, Vor- und Zuname, zwei Adressfelder, PLZ und Ort, Telefon, Fax, Mobil, E-Mail, zwei weitere freie Felder).

Für jede Leseradresse kann die entsprechende Bezeichnung hinterlegt werden (z. B. Haupteingang, Lager etc.)

Inkl. integriertem Zähler, der den Zugang einer max. Anzahl von Personen zum Raum ermöglicht.

Alle Vorgänge werden dokumentiert und in einer Datenbank abgelegt, jederzeit Zugriff auf die Daten, auch auf die abgelegten, möglich.

Der Preis beträgt per Stck.

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Stck. berührungslos arbeitender Wandler

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Stck. Codekarte, berührungslos, ohne Codierung, Reichweite ca. 50 - 80 mm

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Stck. Schlüsselanhänger, berührungslos, Reichweite va. 30 - 50 mm		
		Der Preis beträgt per Stück		
		<u>POSITIONSPREIS:</u>	€	€
		Stck. Magnetkarten-Durchzugleser mit geringer Strom-aufnahme		
		Der Preis beträgt per Stück		
		<u>POSITIONSPREIS:</u>	€	€
		Stck. Magnetkarten-Einsteckleser mit integriertem Mikroschalter zur Kartenerkennung		
		Der Preis beträgt per Stück		
		<u>POSITIONSPREIS:</u>	€	€
		Stck. Magnetkarte ohne Codierung		
		Der Preis beträgt per Stck.		
		<u>POSITIONSPREIS:</u>	€	€

**Zusätzliche Telefonansteuerungen:**

		Stck. Telefonansteuerung Über die Telefonanlage wird die analoge Nebenstelle (Telefon) angewählt. Der Freigabe- und Drehimpuls erfolgt über eine zu codierende Tastenkombination auf die Nebenstelle.		
		Der Preis beträgt per Stück		
		<u>POSITIONSPREIS:</u>	€	€
		Stck. Handyansteuerung Der Freigabe- und Drehimpuls erfolgt über das Mobiltelefon in persönlicher Abwesenheit. Durch zu codierende Tastenkombinationen wird die Funkverbindung zum Ansteuerungsmodul, welches z. B. im Pfosten der Anlage untergebracht ist, hergestellt und der Impuls ausgelöst.		

## Ausschreibungstext

Rev. 00

## Drehkreuzanlage, Typ: S-DK

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Der Preis beträgt per Stück

<b>POSITIONSPREIS:</b>	€	€
------------------------	---	---

**Videüberwachung in 2-Draht-Technik:**

Stck. Weitwinkelkamera

Der Preis beträgt per Stück

<b>POSITIONSPREIS:</b>	€	€
------------------------	---	---

Stck. Miniatur-Video-Zweidraht-Sender, inkl. Steckernetzteil, Übertragung bis 1.800 m

Der Preis beträgt per Stück

<b>POSITIONSPREIS:</b>	€	€
------------------------	---	---

Stck. Video-Zweidraht-Empfänger, inkl. Steckernetzteil, Übertragung bis 1.800 m

Der Preis beträgt per Stück

<b>POSITIONSPREIS:</b>	€	€
------------------------	---	---

Stck. automatischer Kameraumschalter mit 8 Video-/Alarめingängen, 2 Videoausgänge, 1 Alarmausgang, mit einstellbarer Umschaltzeit, inkl. Montagewinkel und 12V DC - Netzadapter

Der Preis beträgt per Stück

<b>POSITIONSPREIS:</b>	€	€
------------------------	---	---

Stck. 12"-Monitor schwarz/weiß, im Metallgehäuse, 1.000 TV-Linien, BNC-Buchsen

Der Preis beträgt per Stück

<b>POSITIONSPREIS:</b>	€	€
------------------------	---	---

## Ausschreibungstext



Rev. 00

### Drehkreuzanlage, Typ: S-DK

---

<u>Menge</u>	<u>Eht.</u>	<u>Leistungstext</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------	-------------	----------------------	--------------------	--------------------

Stck. Telefonsprechnebenstelle mit Kameramodul in 2-Draht-  
Technik

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

*Liefernachweis*

*SIPATEC GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Str. 3-5  
D - 42477 Radevormwald  
Tel.: +49 (2195) 9184-0  
Fax: +49 (2195) 9184-22*