

Frontgitterzaun, Typ: S-FZ-S

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

lfdm. Frontgitterzaun, _____m hoch, in verzinkter Ausführung. Die Pfosten sind aus RR 60/60 mm. Der Rahmen besteht aus Ober- und Untergurt RR 60/40 mm, die Füllung aus RR 30/20 mm. Der Stababstand beträgt 120 mm.

Triplex Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Zusätzl. Korrosionsschutz bietet die hochwertige Duplex-Pulverbeschichtung.

Der Preis beträgt per lfdm. einschließlich der erforderlichen Montage

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

lfdm. Frontgitterzaun-Kunststoffbeschichtung *in grün nach RAL 6005* oder *grau nach RAL 7030*

Der Preis beträgt per lfdm.

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

lfdm. Frontgitterzaun-Übersteigschutz für Zaunhöhe *1,75m* oder *2,00 m*, bestehend aus Zackenleiste Bandstahl 30/3mm als oberer Abschluss aufgeschweißt.

Der Preis beträgt per lfdm.

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

lfdm. Kunststoffbeschichtung für Übersteigschutz *in grün nach RAL 6005* oder *grau nach RAL 7030*

Der Preis beträgt per lfdm.

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Liefernachweis

SIPATEC GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
D - 42477 Radevormwald
Tel.: +49 (2195) 9184-0
Fax: +49 (2195) 9184-22