

Durchfahrtstor, Typ: S-WG-F

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Durchfahrtstoranlage, _____m breit x _____m hoch, 2-flg., herstellen, liefern und montieren.
 lichte Durchfahrtsbreite: _____ mm
 ges. Torhöhe: _____ mm
 Bodenfreiheit: _____ mm, bei gleichbleibendem Bodenniveau.

Bauform: *rechtwinkelig*

Von außen gesehen nach *rechts / links* öffnend.

Torrahmen:

- Material nach DIN EN 10025 und DIN EN 10210-2

- Schweißen nach DIN EN 729 und 18800

umlaufender Rahmen aus Stahlrohr 40 mm Durchmesser.

Torfüllung: Wellgitter 50/50/4 mm, einzeln unter Schutzglas verschweißt.

Torpfosten:

Torpfosten aus Stahlrohr 60 mm bzw. 76 mm Durchmesser (je nach technischer Anforderung) mit zwei kräftigen höhen- und seitenverstellbaren Gehängen.

Pfostenlängen präzise nach Erfordernis.

Beide Torpfosten mit Montagemöglichkeit für den angrenzenden Zaun nach rechts und links.

Triplex Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Zusätzl Korrosionsschutz durch hochwertige Duplex-Pulverbeschichtung.

Der Preis beträgt per Stück einschl. Lieferung und Montage, Erdarbeiten und Fundamentierung, Beton C12/15, bei Bodenklasse DIN 18.300, 2-4,

POSITIONSPREIS:	€	€
------------------------	---	---

Stck. Kunststoffbeschichtung als Zulage
 nach *RAL 6005 grün* oder *nach RAL 7030 grau*
 Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
------------------------	---	---

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Mechanisches Zubehör für Toranlagen:

Stck. Rohrrahmenschloss

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Stck. Buntbarteinsatz

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Stck. Profilzylinder

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Stck. Drückergarnitur aus Kunststoff

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Stck. Bodenhülse für Bodenriegel

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Stck. Bodenriegel

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Stck. Torfeststeller inkl. Fangöse

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS:	€	€
-----------------	---	---

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Sonstiges Zubehör für Toranlagen:

Stck. Drehtorantrieb bis 3,00 m hydraulisch-kraftbetriebener Drehtorantrieb 230 V Betriebsspannung, einschl. Schaltkasten mit wartungsfreier Elektronik-Steuerung System: "TOTMANN" mit je 2 Stück Schlüsselschalter innen und außen in Fahrtrichtung.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Drehtorantrieb bis 6,00 m, selbsthemmender Schneckengetriebeantrieb Typ: OPTI 400, 230/400V Betriebsspannung, einschl. Schaltkasten mit Wendeschütz und Motorschutzschalter, mit je 2 Stck. Schlüsselschalter innen und außen in Fahrtrichtung.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Drehtorsicherheitseinrichtung je Torflügel, bestehend aus insgesamt 4 Stck. Sicherheitskontaktleisten innen und außen am Unterholm, sowie im Schließbereich innen und außen montiert. Scherstellen zwischen Pfosten und Torrahmen mit einem Abstand von 150 mm.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Liefernachweis

*SIPATEC GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
D - 42477 Radevormwald
Tel.: +49 (2195) 9184-0
Fax: +49 (2195) 9184-22*